

RLA-RL

TECHNIKAI JELLEMZŐK

	RLA	RL
Szűrő anyaga:	PA	PA
Belső váz:	-	PP
Külső keret:	PP	PP
Zárókupak:	DOE-PP	DOE-PP
O-gyűrű / tömítés:	PVC	PVC
Hossza:	5"-7"-9"3/4"-20"	5"-9"3/4"
Belső átmérő:		
3/4"-1"	27 mm	26 mm
1"1/4-1"1/2	40 mm	-
Külső átmérő:		
3/4"-1"	65 mm	63 mm
1"1/4-1"1/2	65 mm	-
Pórusméret (mikron) :	80-250-430	80-250
Hatásfoka:	80 %	80 %
Nyomás:		
Maximális üzemi nyomás:	6 bar	6 bar
Maximális nyomáskülönbség:	0,8 bar	0,8 bar
Hőmérséklet:		
Maximális üzemi hőmérséklet:	80 °C	80 °C

Megjegyzés: Maximális vízáramlás 20 °C-on 0,15 bar nyomáskülönbségnél



MOSHATÓ MŰANYAGHÁLÓS SZŰRŐBETÉT RLA típus 3/4"-1" be/kimeneti nyílással

KÓD	MIKRON	HOSSZ	MENNYISÉG		
			doboz	doboz	térfogat
	80	5"	144	15,90	0,093
	250	5"	144	15,90	0,093
	80	7"	90	12,60	0,093
	250	7"	90	12,60	0,093
	80	9"3/4"	70	12,60	0,093
	250	9"3/4"	70	12,60	0,093
	80	20"	35	13,00	0,093
	250	20"	35	13,00	0,093

MOSHATÓ MŰANYAGHÁLÓS SZŰRŐBETÉT RLA típus 1"1/4-1"1/2 be/kimeneti nyílással

KÓD	MIKRON	HOSSZ	MENNYISÉG		
			doboz	doboz	térfogat
	250	5"	144	15,90	0,093
	430	5"	144	15,90	0,093
	80	7"	90	12,30	0,093
	250	7"	90	12,30	0,093
	430	7"	90	12,30	0,093
	80	9"3/4"	70	12,60	0,093
	250	9"3/4"	70	12,60	0,093
	430	9"3/4"	70	12,60	0,093
	80	20"	35	13,00	0,093
	250	20"	35	13,00	0,093
	430	20"	35	13,00	0,093

MOSHATÓ MŰANYAGHÁLÓS SZŰRŐBETÉT RLA típus

KÓD	MIKRON	HOSSZ	MENNYISÉG		
			doboz	doboz	térfogat
	80	9"3/4"	70	13,28	0,093
	250	9"3/4"	70	13,28	0,093

