

### SZIVATTYÚVEZÉRLŐ



A folyadék áramlását figyelő elektromos szivattyúvezérlő.  
Egyfázisú szivattyúkhoz max 1,5 kW (16A)

#### Védelmi funkciók:

- szárazon futás ellen automatikus újrandítással
- gyakori indítás ellen

#### Rendelhető típusok:

- PS-04A, PS-04B

Elektromos szivattyúk be- és kikapcsolásának vezérlésére tágulási tartály beépítése mellett.

- Névleges feszültség: 250 V (egyfázis)
- Maximális áramerősség: 16 A
- Csatlakozás: G 1/4"
- Szabályozási tartomány: 1,4-2,8 bar

#### Rendelhető típusok:

- PS-02C

### NYOMÁSKAPCSOLÓ



### TARTÁLYOK



Fekvő kivitelű, festett acél, cserélhető gumimembrános tágulási tartály vízellátó rendszerekhez.

- Maximális üzemi nyomás: 8 bar
- Előtöltési nyomás: 1,5 bar

#### Rendelhető típusok:

- Fekvő: 24 liter, 50 liter, 80 liter, 100 liter
- Álló: 80 liter, 100 liter

Fekvő kivitelű, rozsdamentes acél, cserélhető gumimembrános tágulási tartály vízellátó rendszerekhez.

- Maximális üzemi nyomás: 8 bar
- Előtöltési nyomás: 1,5 bar

#### Rendelhető típusok:

- Fekvő: 24 liter, 50 liter

### INOX TARTÁLYOK

